

Technische Daten

UV-Beständigkeit	mindestens 10 Jahre
Montageseite	Außen- & Innenbereich
Stärke	160-180 µm inkl. Kleber
Foliengewicht	180-200 g pro Quadratmeter
Kleber	transparenter Hochleistungs-Acrylat-Kleber
Klebkraft	nach 24 Stunden höher als 15N/25mm
max. Rollenbreite	130 cm
Rollenlänge	50 m
Temp. Beständigkeit	30°C bis +80°C
Brandverhalten	Die Folie ist schwer entflammbar (B1) aus nicht brennbarem Material. Klassifizierung: C; d 0, s1 gem. EN 13501-1
Ideale Installations-Temperatur	+10°C bis +30°C für die Folie, Untergrundtemperatur +10°C bis +40°C. Intensive Sonneneinstrahlung bei Verarbeitung vermeiden, bei Bedarf „abschatten“.
Montagehinweise	Trockenverklebung mit einem geeigneten Raker. Formverklebung unter Verwendung einer Heißluftpistole möglich.
REACH-konform	Diese Outdoor Folie ist ein „Erzeugnis“ und fällt daher nicht unter REACH. Die Rohstoffe, aus denen diese Folie besteht, sind REACH-konform.
Diffusionsverhalten	Diese Klebefolie ist dampfdurchlässig mit einem SD-Wert von 3,88 m. (Erklärung: SD=1 bedeutet offen, SD=100 bedeutet nicht offen)